

# Transmission Oil ATF

## DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Formulado para aplicaciones que requieren de los fluidos DEXRON®-III H, MERCON® y Allison C-4 anteriores.<sup>1</sup>

## BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

Royal 1 Automatic Transmission Fluid proporciona valor a través de:

- **Protección** contra la formación de lacas, lodo y otros depósitos dañinos.
- **Estabilidad excepcional** proporcionada por el excelente aceite base e inhibidores de oxidación adicionales.
- **Desempeño silencioso** — Especialmente efectivo en la minimización del "traqueteo" en la transmisión. Ayuda a asegurar una acción rápida y silenciosa en todas las velocidades.
- **Rápida circulación durante el clima frío** y excelente cuerpo lubricantes cuando está caliente.

## CARACTERÍSTICAS

Royal 1 Automatic Transmission Fluid es un fluido para transmisión en automóviles de pasajeros y camiones ligeros para la mayoría de las transmisiones automáticas fabricadas por General Motors, Ford Motor Company y otras marcas que requieren de un fluido para transmisión, de alto desempeño y multipropósito.

Está formulado con stocks base premium, severamente hidroprocesados y aditivos que ayudan a proporcionar estabilidad térmica y a la oxidación, control de fricción, habilidad para soportar carga y protección contra

desgaste y corrosión. Ayuda a proteger contra la formación de depósitos, lodo, barniz y espuma.

Royal 1 Automatic Transmission Fluid ayuda a proporcionar una durabilidad sobresaliente.

Bajo condiciones severas de operación, este fluido:

- Mantiene el control de fricción para una acción de cambios suave.
- Está especialmente formulado para ayudar a prevenir los temblores.
- Retienen la fluidez a baja temperatura y la estabilidad a alta temperatura para largos periodos de operación.
- Protege los enfriadores de fluido para transmisiones automáticas contra la corrosión.
- Ayuda a minimizar las oportunidades de una reparación de la transmisión debido a lodo, corrosión y desgaste.

## APLICACIONES

Royal 1 Automatic Transmission Fluid está diseñado para uso en la mayoría de las transmisiones automáticas fabricadas por General Motors, Ford Motor Company y otras marcas que requieren de un fluido para transmisión multipropósito, de alto desempeño. Se recomienda para aplicaciones que solicitan fluidos anteriores DEXRON-III H, MERCON y Allison C-4.

Verifique siempre su manual de propietario para determinar el fluido para transmisión automática apropiado para su transmisión.

No se utilice este producto en sistemas de alta presión en la cercanía de las llamas, chispas o superficies calientes. Use solamente en áreas bien ventiladas. Mantenga el contenedor cerrado.

No se utilice en aparatos de respiración de aire o en equipo médico.

Producto(s) manufacturado(s) en USA.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

## INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS

Gravedad API	33,4
Viscosidad, Cinemática cSt at 40°C cSt at 100°C	34,1 7,0
Índice de Viscosidad	171
Punto de Inflamación, °C(°F)	212(414)
Punto de Ecurrimiento, °C(°F)	-50(-58)
Color	Rojo

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas de producto en fabricación normal.



**SYNTHETIC  
BLEND**



Producto(s) manufacturado(s) en USA.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

Un producto de la empresa **Royal 1**<sup>®</sup>